

PRAVILNA NEGA-VZDRŽEVANJE PARKETA

Lakirane talne obloge iz parketa so in ostajajo reprezentativna talna obloga v vsakem stanovanju. Odlikuje jih dolga življenska doba in odpornost proti obrabi. Vrhunski izdelki za zaščito parketa, dajejo vašemu parketu željeni svileni lesk, ohranjajo lepoto lesa ter varujejo pred umazanijo in obrabo. Lakirana tla so higienskska in predvsem enostavna za čiščenje. Upoštevat pa je treba: les je naravni material, na katerega vplivata temperatura in vlažnost prostora. Pravimo, da "les diha", kar pomeni, da prihaja do medsebojnega materialnega in prostorsko-klimatskega učinkovanja. Pri relativno visoki vlažnosti okolja prevzamejo lesena tla vlago nase, kar poveča njihovo prostornino. Obratno pa v relativno suhem okolju les oddaja vlago, s tem se prostornina lesa zmanjša. Posledica tega je, da nastanejo v času ogrevanja parketnih tleh manjše reže. Tega nikar ne ocenjujte negativno, temveč le kot dokaz za naravnost lesene talne obloge. V času ogrevanja poskrbite za dodatno vlaženje zraka, kar ne koristilo le vašemu parketu, temveč tudi dobremu počutju in zdravju stanovalcev (**ob temperaturi 20 stopinj C naj bi bila relativna zračna vlaga okoli 55 %**). Če je le mogoče, začnite uporabljati prostore šele nekaj dni po koncu lakiranja parketa. Z rednim zračenjem in ogrevanjem dosežemo, da gre ostanek prostorske vlage v zunanje ozračje, ne da bi se bilo treba bati negativnih vplivov na lesena tla. Kljub temu pa se lahko v novogradnjah pojavijo rahle deformacije lesa, ki pa potem, ko se gradbeni objekt posuši, spet izginejo. Ker se lakiranje parketa izvaja ročno in ne tako kot na primer pri pohištvu v lakirnih komorah, se manjšim nepravilnostim na da izogniti. Le-te z uporabo s časom izginejo. Upoštevajte: površinska obdelava parketa z lakiranjem ne more zagotoviti brezstične površine. Lakiranje zaščiti površino parketa pred obrabo in predvsem zagotovi enostavno in poceni vzdrževanje. Z nanosom tanke plasti laka parket zaščitimo - tako se torej les ne more navzeti umazanije. Ta plast pa je sčasoma zaradi obremenitev podvržena določeni obrabi. Lak razprskajo delci prahu in umazanija na podplatih čevljev. Z rednim poliranjem lahko takšno obrabo nekoliko omilimo.

14 dni varovalnega obdobja

Sveže lakirana tla pustimo, da se sušijo 8-12 ur. Pred tem ne stopamo nanje. Prvih štirinajst dni parket uporabljamo zelo previdno. Pohištvo postavljamo previdno, ne smemo ga vleči. Preprog ne polagamo. Tal se ne smemo čistiti z vodo ali drugimi sredstvi za čiščenje.

Začetek vzdrževanja - čiščenja

Z vzdrževanjem lahko pričnemo šele po 2-3 tednih. Parket čistimo z omelom ali sesalcem za prah. Rahle sledi korakov ali prijeto umazanijo odstranimo z vlažno, dobro ožeto krpo. Nikakor ne smemo uporabljati jeklene volne ali jeklenih ostružkov. Poškodovali bi namreč lak, zaradi česar bi lahko vlaga in prah prodrla do parketa.

TALNO OGREVANJE

Pri pričetku ogrevanja je pomembno, da temperaturo vzdigujemo postopno (za 5C/dan). Temperatura parketa med ogrevanjem NE SME PRESEČI 27 C !

Redno čiščenje

Prah in pesek se lahko s parketa odstranimo s sesalcem, vendar bodo vaša tla občasno potrebovala tudi močnejše čiščenje. BonaKemi je za te potrebe razvila BonaTech Parkett Cleaner. Izdelek je namenjen lasenim (parket) in laminatnim oblogam.

Kadar je potrebno očistimo tla z vlažno krpo in BonaTech Parkett Cleaner-jem. Zmešamo 50 ml (5 pokrovčkov) z desetimi litri vode za normalno dnevno čiščenje, vendar povečajmo količino na 100 ml (deset pokrovčkov) za zelo umazana tla. Ne uporabimo preveč mokro krpo, kajti to bi utegnilo poškodovati lesena ali laminatna tla.

Vzdrževanje lakirane površine

Vprašanje uporabiti ali ne polirno sredstvo je odvisno od vsakega posameznika. Čeprav je vaš parket že dobro zaščiten z lakom pa dodaten sloj polirnega sredstva dodatno zaščiti vaš parket. Polirana površina ostaja bleščeča dlje časa. Tla postanejo bolj odporna na madeže. Le ti se, če do njih pride, enostavno odstranijo z drgnjenjem površine.

Moderna polirna sredstva kot sta BonaTech Fresh&up ali Lobadur V6 ne potrebujejo poliranja površine po nanosu poliša. Vsekakor pa so dve situaciji, ko poliranje pomaga: če želite še bolj sijočo površino, polirani lesk se ohrani dlje časa.

Vzdrževanje oljane površine

Obnavljanje oljene talne obloge in vnovičen nanos olja sta odvisna od obremenjenosti tal. V manj obremenjenih prostorih (spalnica) je dovolj, če talno oblogo znova oljimo enkrat na leto, pri bolj obremenjenih površinah (javne ustanove) pa je potrebno pogostejše obnavljanje, tudi štirikrat na leto.

Pred nanosom olja tla najprej dobro očistimo z vodo in ustreznim čistilnim sredstvom. Če so zelo umazana, uporabimo polirni stroj. Čistimo s čim manj vode in tla takoj obrišemo s suho krpo. Ko se površina posuši, ročno ali strojno nanesemo olje. Boljše rezultate bomo dosegli, če bomo olje strojno vtirali v parket. Na površini ne sme biti odvečnega olja. Parket poliramo s suho krpo, ki ne pušča kosmičev.

